

11 Obelisk 1900

Die Betonung von Raumakzenten kann mit Licht wesentlich gefördert werden. Mit dieser grazilen Lichtsäule lassen sich Wandaufhellungen oder Schattenrisse ganz gezielt gestalten. Sämtliche Leistungskomponente sind im Kegelsockel der Leuchte untergebracht. Anwendung: Leuchte für Büro-, Objekt-, Schaufenster-, und Standbeleuchtung für moderne Skulpturen und Großgemälde.

Material: Messing, Leuchtmittel: Duo LED, Lebensdauer: 50.000 Std., Effizienzklasse: A++, Lichtfarbe: 3000K, RA: 90+, Spannung Primär: 220V - 240V, Leuchtrohr: Ø 34 mm, Bodenplatte: Ø 294 mm, Höhe: 1900 mm

Lieferumfang: Leuchte komplett mit Leuchtmittel, Touch-Dimmer und Steckernetzteil.

IP20



CE

Design: Horst Lettenmayer © betec

Länge	Farbe	Leistung	Artikelnummer	Empf. VK-Preis ohne Mwst.
1900 mm	Chrom glanz	29 Watt	11CO19DT00	880 €
1900 mm	Nickel matt	29 Watt	11NM19DT00	880 €

